

1.3 Mpix venkovní IP dome kamera s IR přísvitem



1.3 Mpix

- 1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 1.3 Mpix. @ 25 sn./s.
- Video komprese H.264 / MJPEG dual stream
- DWDR, Day&Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Pevný objektiv 3.6 mm (volitelně 2.8 mm)
- IR přísvit až 30 m
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 67
- Mobilní aplikace CMOB
- CMS software KVMS Pro



Specifikace

AGC	Automaticky / Manuálně
Elektronická závěrka	Automaticky / Manuálně, 1/3 - 1/100000 s
Hmotnost	250 g
ICR (filtr den/noc)	Ano
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 1.2 / 0 lux @ IR zapnuto
Mobilní telefony (podpora)	iPhone / iPad / Android / Windows Phone
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm (volitelně 2.8 mm)
Odstup od šumu	> 50 dB
Protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF, PSIA, CGI
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Rozhraní	RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet)
Rozlišení	1.3 Mpix (1280 x 960) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
Rozměry	φ 108 x 84 mm
Senzor	1/3" 1.3 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Max. 3.8 W
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	až 20 uživatelů
Video streaming	Hlavní stream 1.3 Mpix @ 25 sn./s., Extra stream D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky