

CP-UNC-DA31L3

3.0 Mpix venkovní IP dome kamera s IR přísvitem



3.0 Mpix

- 1/3" **3.0** Megapixel PS **CMOS** snímací čip
- Rozlišení **3.0 Mpix.** @ 20 sn./s. nebo **1080p** @ 25 sn./s.
- Video komprese **H.264** / MJPEG dual stream
- DWDR, Day&Night (ICR), Auto Iris, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Pevný objektiv **2.8 mm**
- IR přísvit až **30 m**
- **PoE ONVIF**
- Stupeň krytí **IP 67**
- Mobilní aplikace **CMOB**
- CMS software **KVMS Pro / vOptimus Pro**



Specifikace

AGC	Automaticky / Manuálně
Elektronická závěrka	Automaticky / Manuálně, 1/3 - 1/100000 s
Hmotnost	250 g
ICR (filtr den/noc)	Ano
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 2.1 / 0 lux @ IR zapnuto
Mobilní telefony (podpora)	iPhone / iPad / Android / Windows Phone
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm
Odstup od šumu	> 50 dB
Protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF, PSIA, CGI
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Rozhraní	RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet)
Rozlišení	3 Mpix (2048 x 1536) / 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576) / CIF (352x288)
Rozměry	φ 108 x 84 mm
Senzor	1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Max. 3.8 W
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	až 20 uživatelů
Video streaming	Hlavní stream max. 3.0 Mpix @ 20 sn./s., Extra stream max. D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky