

2.0 Mpix venkovní IP dome kamera s IR přísvitem



2.0 Mpix

- 1/3" 2.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 1080p @ 25 sn./s.
- Video komprese H.264 / MJPEG dual stream
- DWDR, Day&Night (ICR), Auto Iris, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Pevný objektiv 3.6 mm
- IR přísvit až 30 m
- PoE
- ONVIF
- Stupeň krytí IP 66
- Mobilní aplikace CMOB
- CMS software KVMS Pro



Specifikace

AGC	Automaticky / Manuálně
Elektronická závěrka	Automaticky / Manuálně, 1/3 - 1/10000 s
Hmotnost	290 g
ICR (filtr den/noc)	Ano
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 1.6 / 0 lux @ IR zapnuto
Mobilní telefony (podpora)	iPhone / iPad / Android / Windows Phone
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	3.6 mm
Odstup od šumu	> 50 dB
Protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, ONVIF, PSIA, CGI
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Rozhraní	RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet)
Rozlišení	1080p (1920 x 1080) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
Rozměry	φ 114 x 86 mm
Senzor	1/3" 2.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Max. 5.0 W
Stupeň krytí	IP 66
Uživatelské účty	až 20 uživatelů
Video komprese	H.264 / MJPEG
Video streaming	Hlavní stream 1080p @ 25 sn./s., Extra stream D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky