

3.0 Mpix venkovní IP dome kamera s IR přísvitem



3.0 Mpix

- 1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení max. **3.0 Mpix @ 20 sn./s.** nebo **1080p @ 25 sn./s.**
- Video komprese **H.264 / MJPEG** dual stream
- DWDR, Day&Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Pevný objektiv **2.8 mm**
- IR přísvit až **30 m**
- **PoE**
- **ONVIF**
- Stupeň krytí **IP 67**
- Mobilní aplikace **CMOB** a CMS sw **KVMS Pro / vOptimus Pro**



Specifikace

AGC	Automaticky / Manuálně
Elektronická závěrka	Automaticky / Manuálně, 1/3 - 1/10000 s
Hmotnost	250 g
ICR (filtr den/noc)	Ano
IR přísvit	Dosvit až 30 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Komprese	H.264 / MJPEG
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.1 lux @ F 2.0 / 0 lux @ IR zapnuto (černobíle)
Mobilní telefony (podpora)	iPhone / iPad / Android / Windows Phone
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	2.8 mm
Odstup od šumu	> 50 dB
Protokoly	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,ONVIF,CGI
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Rozhraní	RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet)
Rozlišení	3.0 Mpix (2048 x 1536) / 1080p (1920 x 1080) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
Rozměry	φ108 x 84 mm
Senzor	1/3" 3.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Max. 3.7 W
Stupeň krytí	IP 67
Uživatelské účty	20 uživatelů
Video streaming	Hlavní stream 3.0 Mpix @ 20 sn./s., Extra stream D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky