

4.0 Mpix dome kamera (rybí oko)



4.0 Mpix

- 1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS snímací čip
- Rozlišení 4.0 Mpix @ 15 sn./s. nebo 3.0 Mpix @ 25 sn./s.
- Video komprese H.264 / MJPEG dual stream
- Day&Night (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- Pevný objektiv 1.18 mm
- Podpora SD karty
- PoE
- ONVIF S
- Stupeň krytí IK10
- Mobilní aplikace CMOB
- CMS software KVMS Pro



Specifikace

AGC	Automaticky / Manuálně
Alarm vstup	1 x
Alarm výstup	1 x
Audio komprese	G.711a / G.711u / PCM
Audio vstup	1 kanál
Audio výstup	1 kanál
Elektronická závěrka	Automaticky / Manuálně, 1/3 - 1/10000 s
Hmotnost	250 g
ICR (filtr den/noc)	Ano
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Mikro SD karta	Podporuje, max. 64 GB
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.01 lux @ F 2.0
Mobilní telefony (podpora)	iPhone / iPad / Android / Windows Phone
Napájení	DC 12 V / PoE (802.3af)
Objektiv	1.18 mm
Odstup od šumu	> 50 dB
Protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, QoS, ONVIF S
Provozní teplota	-30°C až 60°C
Rozhraní	RJ-45 (10/100 Mbps Ethernet)
Rozlišení	4.0 Mpix (2592 x 1520) / 3.0 Mpix (2048 x 1520) / UXGA (1600 x 1200) / 720p (1280x720) / D1 (704x576) / CIF (352x288)
Rozměry	φ110 x 54 mm
Senzor	1/3" 4.0 Megapixel PS CMOS
Soukromé zóny	Až 4 území
Spotřeba	Max. 6.0 W
Stupeň krytí	IK 10
Video komprese	H.264 / MJPEG
Video streaming	Hlavní stream 4.0 Mpix @ 15 sn./s., Extra stream D1 @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky