

CP-UNP-2020TL10

2.0 Mpix venkovní IP PTZ kamera s IR



2.0 Mpix

- 1/2.8" **2.0** Megapixel **CMOS** snímací čip
- Výkonný **20 x** optický a **16 x** digitální zoom
- Video komprese **H.264** / MJPEG tripple stream
- Rozlišení **1080p** @ 25 sn./s.
- DWDR, ICR filter (Day/Night), Ultra DNR, Auto Iris, Auto Focus
- Max. rychlost otáčení **240°/s**; průběžná rotace **360°**
- Až **8** tras a **300** presetů + **5** automatických tras + **5** Auto Scan
- **2 x** alarm vstup a **1 x** alarm výstup
- Objektiv **4.7 - 94 mm**
- Stupeň krytí **IP 66**, dosvit IR přísvitu až **100** metrů
- Micro SD, **ONVIF**
- Mobilní aplikace **CMOB** a CMS sw **KVMS Pro** / vOptimus Pro



Specifikace

AGC	Automaticky / Manuálně
Akce po výpadku napájení	Automatické navrácení do předchozího stavu PTZ a objektivu po výpadku
Alarm	2 alarm vstup / 1 alarm výstup
Audio komprese	G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
Audio stream	1 kanál vstup a 1 kanál výstup
Digitální zoom	16 x
Elektronická závěrka	1/1 - 1/30000 s
Hmotnost	5.0 kg
IR přísvit	Až 100 metrů
Kompenzace protisvětla	BLC / HLC / DWDR
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.05 lux @ F1.4 / Černobíle: 0.005 lux @ F1.4
Mobilní telefony (podpora)	iPhone / iPad / Android / Windows Phone
Naklání	až - 15° - 90° (auto flip 180°)
Napájení	AC 24 V / 3A
Objektiv	4.7 - 94 mm
Odstup od šumu	> 50 dB
Optický zoom	20 x
Otáčení	0° - 360° průběžné
Pixely	1944 (H) x 1092 (V), 2 Mpix
Podpora SD karty	Micro SD, max. 128 GB
Pokročilá detekce událostí	Překročení hranice, vstup do oblasti, hlídání objektu.
Presety	300
Protokoly	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1 x, ONVIF, PSIA, CGI
Provozní teplota	-40°C až 60°C
Režim zaostření	Automaticky / Manuálně
Rozměry	Ø 205 x 360 mm
Rychlost presetů	Horizontálně: 400°/s. Vertikálně: 300°/s.
Senzor	1/2.8" 2.0 Megapixel CMOS
Soukromé zóny	Ano, až 24 oblastí
Speciální funkce	Až 8 tras a 300 presetů + 5 automatických tras + 5 Auto Scan
Spotřeba	10.5 W uvnitř / 26 W (při zapnutém IR a přitápění)
Stupeň krytí	IP 66
Úhel záběru	54.1° - 3.2°
Uživatelské účty	20 uživatelů
Video komprese	H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
Video streaming	Hlavní stream: 1080p @ 25 sn. /s. Extra stream 1: D1 @ 25 sn./s. Extra stream 2: 720p @ 25 sn./s.
Vyvážení bílé	Automaticky / Vnitřní / Venkovní / Manuální
Zaostření vzdálenosti	100 - 1000 mm